

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP	Edição: 14/02/2024 Validade: 36 meses Página 1 de 2
(141) Bisnaga Aplicadora 30mL		ETP180-002
Elaborado por:	Aprovado por:	
Inspetor Controle de Qualidade	Analista Garantia da Qualidade	

1. DESCRIÇÃO

Bisnaga de polietileno de 30mL e terminação 18mm.

Abaixo código do produto:

- Bisnaga Aplicadora 30mL Branco: 121020712.
- Bisnaga Aplicadora 30mL Laranja: 121020723.
- Bisnaga Aplicadora 30ml Incolor: 121020784.

2. MATERIAL

Polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade, atóxico, podendo ser incolor ou acrescido de pigmentos.


3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / FÍSICAS

Testes	Especificação	
	Limite inferior	Limite superior
Altura (mm)	95,30	96,30
Altura total terminação (mm)	14,80	15,80
Diâmetro externo maior terminação (mm)	17,00	18,00
Diâmetro externo menor terminação (mm)	15,30	16,30
Diâmetro interno terminação (mm)	11,40	12,40
Diâmetro do corpo (mm)	24,20	25,20
Peso (g)	5,50	7,00
Capacidade total (mL)	28	38
Visual	Deverá estar bem formado, isento de rebarbas, fissuras, rachaduras, bolhas, manchas e partículas estranhas.	
Estabilidade	Deverá manter-se estável em superfície plana.	
Rigidez	Deverá possuir paredes uniformes.	

4. RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ESTOCAGEM.

4.1. Embalagem: Caixa de papelão e saco plástico devidamente fechado para evitar contaminações ou conforme padrão do cliente.

4.2. Transporte: Caminhões fechados.

	<p align="center">ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP</p>	<p>Edição: 14/02/2024 Validade: 36 meses Página 2 de 2</p>
<p align="center">(141) Bisnaga Aplicadora 30mL</p>		<p align="center">ETP180-002</p>
<p align="center">Elaborado por:</p>		<p align="center">Aprovado por:</p>
<p align="center">Inspetor Controle de Qualidade</p>		<p align="center">Analista Garantia da Qualidade</p>

4.3. Estocagem: Local seco e arejado.

5. ANEXOS.

Anexo I – Desenho Técnico.

Anexo II – Folha de Medidas e Cálculos.

Anexo III – Controle em Processo – CQ.

Anexo IV - Histórico de Alterações.