mariol EMBALAGENS	**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO – ETP**	Edição: 23/09/2026 Validade: 36 meses Página 1 de 2
(042) Frasco PET 250mL 28mm Mirra		**ETP067 – 007**

Elaborado por:	Aprovado por:
Assistente Garantia da Qualidade	Analista Garantia da Qualidade

1. DESCRIÇÃO

Frasco de polietileno tereftalato (PET), com volume útil de 250mL e terminação 28mm.

Abaixo código do produto:
- Frasco PET 250mL 22g Mirra Incolor: 121020193.
- Frasco PET 250mL 24g Mirra Incolor: 121020285.
- Frasco PET 250mL 16g Mirra Incolor: 121020338.
- Frasco PET 250mL 24g Mirra Branco: 121020343.
- Frasco PET 250mL 24g Mirra Âmbar: 121020700.
- Frasco PET 250mL 18g Mirra Branco: 121020867.
- Frasco PET 250mL 18g Mirra Incolor: 121020923.
- Frasco PET 250mL 28g Mirra Branco: 121021059.

2. MATERIAL

Polietileno Tereftalato (PET), atóxico, incolor ou podendo ser acrescido de pigmentos.

3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / FÍSICAS

Teste	**Especificação**	
	Limite inferior	**Limite superior**
Altura (mm)	113,00	116,00
Altura terminação (mm)	20,50	21,50
Diâmetro rosca (mm)	27,00	28,00
Diâmetro interno terminação (mm)	21,20	22,20
Diâmetro anel segurança (mm)	27,50	28,50
Diâmetro anel encosto tampa (mm)	32,80	33,80
Diâmetro do corpo (mm)	68,80	70,20
Peso (g) Padrão 1	23,60	25,60
Peso (g) Padrão 2	15,00	19,00
Peso (g) Padrão 3	27,00	29,00
Capacidade total (mL)	270	300
Visual	Deverá estar bem formado, isento de fissuras, rachaduras, bolhas, manchas e partículas estranhas.	
Estabilidade	Deverá manter-se estável em superfície plana.	
Rigidez	Deverá possuir paredes uniformes.	

Elaborado por:	Aprovado por:
Assistente Garantia da Qualidade	Analista Garantia da Qualidade

Teste	Especificação
Fechamento Tampa	A tampa deverá encaixar perfeitamente na terminação do frasco e não poderá "pular" rosca.
Vedação	Não deverá apresentar vazamento no aplicador de força.
Rompimento lacre tampa	O lacre da tampa deve romper ao abrir o frasco.

4. RECOMENDAÇÕES DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E ESTOCAGEM

4.1. Embalagem: Caixa de papelão e saco plástico devidamente fechados para evitar contaminações ou conforme padrão do cliente.

4.2. Transporte: Caminhões fechados.

4.3. Estocagem: Local seco e arejado.

5. ANEXOS.

Anexo I – Desenho Técnico.
Anexo II – Folha de Medidas e Cálculos.
Anexo III – Controle em Processo – CQ.
Anexo IV - Histórico de Alterações.